

 **TECHNISCHES DATENBLATT**  
**HPL KOMPAKTPLATTEN**

<b>PRODUKT:</b>	HPL Kompaktplatte
<b>MATERIAL:</b>	Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtbarer Harze (Schichtpressstoffe)
<b>ZUSAMMENSETZUNG:</b>	Papier aus frischer und recycelter Cellulosefaser, Phenolharz, Melaminharz, Dekorpapier, ggf. weitere Struktur- und Schutzfolien
<b>ANWENDUNG:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>PRODUKTARTEN:</b>	Standard, Exterieur 1-seitig UV, Exterieur 2-seitig UV
<b>GEWICHT:</b>	ca. 1.400 kg/m <sup>3</sup> = 1,4 kg/mm/m <sup>2</sup>
<b>PLATTENGRÖSSE:</b>	1.220 x 2.440 mm; 1.220 x 3.050 mm; 1.300 x 3.050 mm; 1.840 x 3.670 mm
<b>STÄRKEN:</b>	4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm, 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm
<b>TOLERANZ STÄRKE:</b>	+0,5/-0,3 mm
<b>TOLERANZ LÄNGE:</b>	+10/-0 mm
<b>TOLERANZ BREITE:</b>	+10/-0 mm
<b>OBERFLÄCHE:</b>	Standard Finish
<b>BRANDSCHUTZKLASSE:</b>	B-s1; d0
<b>ZERTIFIKATE:</b>	CE-Zertifikat

**EXPANSION EN 438**

<b>THERMISCH:</b>	Längs: ca. 0,18% Quer: ca. 0,36 %
<b>HYGROSKOPISCH:</b>	ca. 1%